

# iX10G

## GPS-трекер



# EuroVizion

GPS-трекер iX10G - отвечает требованиям защиты от угона на рынке транспортных средств, особенно в индустрии электромобилей и мотоциклов. Он имеет такие функции, как АСС обнаружение, предупреждение о вибрации, дистанционное отключение топлива/электричества.

GPS-трекер iX10G оснащен высокочувствительным GPS-чипом и очень быстро подключается к сети. Он может работать при напряжении от 9В до 90В.

## ПРИМЕНЕНИЕ



Защита от угона  
автомобилей



Защита от угона  
электромобилей



Защита от угона  
скутеров

## ПАРАМЕТРЫ

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Размеры             | 72(L)*31(W)*12(H) |
| Рабочая температура | От- 20°C до 70°C  |
| Рабочее напряжение  | 9-90В             |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Точность местоположения | ≤ 5м                                          |
| GPS чип                 | MTK6261                                       |
| GSM частота             | 850/900/1800/1900 МГц                         |
| Время позиционирования  | "горячий" старт < 2с (под открытым небом)     |
|                         | "теплый" старт < 15с                          |
|                         | "холодный" старт < 38с (под открытым небом)   |
| GSM антенна             | Пружинная антенна                             |
| GPS антенна             | Встроенная керамическая чип-антенна 18*18*4мм |
| GPRS                    | Класс 12.TCP/IP встроенный модуль GSM         |

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| OTA обновление                    | Не поддерживается |
| Определение функционального порта | Не поддерживается |
| Установка параметров              | SMS, Платформа    |
| АСС обнаружение                   | Да                |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Вес                | 29г    |
| Встроенная батарея | 55 мАч |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Каналы                         | 20      |
| Чувствительность GPS           | -144дБм |
| Чувствительность слежения      | -160дБм |
| Светодиодный индикатор питания | Красный |
| Светодиодный индикатор GPS     | Голубой |
| Светодиодный индикатор GSM     | Зеленый |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Геозона               | Да |
| Сигнал обрыва провода | Да |
| Сигнал вибрации       | Да |
| Сигнал движения       | Да |

## ФУНКЦИИ



Отслеживание в  
реальном времени



Сигнал низкого заряда  
батареи



Встроенный  
аккумулятор



Удаленное отключение  
топлива/электричества



Сигнал обрыва провода



АСС обнаружение